

Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

PAG.1/2 maggio 2026

ALTHEA

EXPRESS

Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO


Carrozzina pieghevole .12.21.06.039 Spostamento forcelle ruote anteriori .12.24.21.112
 Struttura leggera 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori ...12.24.21.106
 N° repertorio MDR 2288487

Legenda

☐ **standard (default)** Oopzione con magg.
☐ Oopzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

L	Larghezza Sedile	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50
P	Profondità Sedile	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48		
HS	Altezza Schienale	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45
HA	Altezza Sedile Anteriore	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52		
HP	Altezza Sedile Posteriore	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50		
DP	Distanza Sedile Pedana (senza cuscino)	☐ 34	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45	☐ 47	☐ 49

Qualsiasi profondità è regolabile +2,+4, +6 cm, fino a massimo P 50 cm



1. Colore telaio

☒ Rosso perlato

2. Rivestimenti

- ☐ Nylon
☐ Nylon tensionabile
☐ Senza telo schienale
☐ **Telo sedile allungabile (default)**


Colore

☒ Nero (default)


- ☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale

3. Pedane

- ☐ Pedane estraibili
 angolo 82°
 misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruote da 175 mm



- ☐ Pedane estraibili
 angolo 68°
 misure indicative DP 41 cm




4. Predellini

- ☐
- Predellini separati in plastica



Δ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
 Δ Cinturini fermatallon (max L 50 cm)


Predellini separati in profilo di alluminio
 regolabili in altezza e inclinazione
 o posizionati in avanti o posizionati indietro




Δ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)

Predellino unico in profilo di alluminio
 regolabile in inclinazione

o posizionato in avanti









o posizionato indietro



Δ Cinturini fermapièdi

5. Salva abiti, braccioli e appoggiagomiti


☐ **DESK** aperto☐ **DESK** chiuso☐ **SPORT** aperto☐ **SPORT** chiuso☐ **U** aperto☐ **U** chiuso

☐ Plastica
 (con supporto in tinta)

tutti i braccioli sono **ribaltabili** ed **estraibili**
 i braccioli aperti vanno abbinati al salva abiti

Regolabili in altezza

Δ desk



- ☐ Bracciolo alto 22 cm
 standard con HP ≥ 44 cm

Appoggiagomiti
tabella compatibilità

ND = non disponibili

	DESK	SPORT	U regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 23 cm)			ND ND
☐ Classico (lungo 30 cm)	ND ND	ND ND	
☐ Classico (lungo 36 cm)	ND ND	ND ND	
☐ Diritto (lungo 26 cm)			
☐ Diritto (lungo 36 cm)	ND ND	ND ND	

(solo chiusi)

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

PAG.2/2 maggio 2026

ALTHEA

EXPRESS

6. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi
☐ 22" 36 raggi

7. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio cromato
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ Copricorr. in silicone

8. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
☐ Piene GRIGIE (22"/24"x1.3/8 o 22"x1)
☐ Piene 24"x1 KIK NERE
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus


10. Ruotine anteriori

- ☐ 125 5"x1/4 piene cerchio plastica
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 150 6" piene
☐ 175 7" piene
☐ 175 7" pneumatiche


1: le ruote da 175 mm sono disponibili solo con HA ≥ 48 cm e pedane estraibili 68°

11. Posteriore

- ☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti



12. Dispositivo di sbilanciamento




- ☐ Destro
☐ Sinistro

9. Copriraggi

- ☐ Trasparenti
☐ Neri


14. Antiribaltamento



- Dritto**
 per posteriore dritto
☐ Destro
☐ Sinistro


15. Prolunga passo

- ☐ con piastra
 prolunga passo
 (NB montaggio ruota con COG -2 cm)




16. Maniglie di spinta

- ☐ Standard



17. Sbilanciamento (COG)

distanza fra centro mozzo e schienale



- ☐ -2 cm (prolunga passo) ☐ 3,5 cm ☐ 5,5 cm ☐ 7,5 cm

con HP 44

20. Tavolino

- ☐ Trasparente
☐ Plastica grigia (max L48)
☐ Morbido imbottito

Specificare il tipo di attacco:

- ☐ singolo ☐ doppio



23. Cuscino foderato in poliuretano espanso

- ☐ Altezza 3 cm
☐ Altezza 5 cm



21. Freni

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva lunga

24. Opzioni

- ☐ Adesivi per trasporto auto
 (eccetto: portata >120Kg, R12", R.Ultral, sch. con snodo)

- ☐ Bretellaggio
☐ Cintura pettorale
☐ Divaricatore a fasce
☐ Barra tenditrice
☐ Pompette per pneumatici
☐ Cinghia pelvica a 45°
☐ Cinghia pelvica imbott. 45°

crash tested

Note