

Data Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n° Peso utente kg.....

ALTHEA
 versione base

PAG.1/2 giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
 & 12.22.18.015 (bariatrica) Nr. Repertorio MDR: 2288487


Legenda

☐ **standard (default)** ☐ Opzione con magg.
☐ Opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

allungabile +2+4+6cm
crash-tested

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 52	☐ 36 ☐ 54	☐ 38 ☐ 56	☐ 40 ☐ 60	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50
P Profondità Sedile	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	
HS Altezza Schienale	☐ 29 ☐ 47	☐ 31 ☐ 49	☐ 33 ☐ 51	☐ 35 ☐ 55	☐ 37 ☐ 60	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 42 ☐ 54	☐ 43	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52		
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50		
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 34	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45	☐ 47	☐ 49

La maggiorazione per L ≥ 52 include eventuali: barra tenditrice, schienale tensionabile, copripedana unica
 Qualsiasi profondità è regolabile +2, +4, +6cm e fino a max P50cm
 Con DP da 17 a 32 cm la pedana è montata internamente sul telaio e non è possibile montare i predellini in plastica.

**1. Colore telaio**

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
☐ Bianco perlato ☐ Nero lucido
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")

2. Rivestimenti

- ☐ Nylon (L massima 50 cm)
☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale
☐ **Telo sedile allungabile (default)**
☐ Telo sedile intero


- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
☐ Tasca sedile e schienale di serie

Colore


- ☐ **Nero (default)**
☐ Rosso
☐ Bluette
☐ Arancio
☐ Verde
☐ Azzurro
 T: solo nylon tensionabile

3. Pedane


- ☐ Pedane non estraibili



- ☐ Pedane estraibili
 angolo 82°
 misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruotine da 175 mm




- ☐ Pedane estraibili
 angolo 68°
 misure indicative DP 41 cm



- ☐ Pedane elevabili estraibili


**4. Predellini**

- ☐ Predellini separati in plastica



- ☐ Copripedana unico (event. incluso per L > 52 cm)
☐ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
☐ Cinturini fermatallon (max L 50 cm)


Predellino unico in profilo di alluminio
 regolabile in inclinazione



Δ Cinturini fermapièdi

Predellini separati in profilo di alluminio
 regolabili in altezza e inclinazione


Oposizionati in avanti Oposizionati indietro



Δ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
 eventuale copripedana unico incluso per L 52-60 cm

☐ A chiusura automatica regolabile in
 inclinazione in carbonio

non disponibile con pedane estraibili o elevabili
 solo L fra 34 e 46 cm




Δ Cinturini fermapièdi

5. Salva abiti, braccioli e appoggiagomiti


☐ **DESK** aperto




☐ **DESK** chiuso




☐ **SPORT** aperto




☐ **SPORT** chiuso



☐ **U** aperto




☐ **U** chiuso




Regolabili in altezza


Δ **desk**



Δ **sport**



Δ **U**




- ☐ Bracciolo alto 22 cm
 standard con HP ≥ 44 cm

- ☐ Bracciolo alto 27 cm
 standard con altezza posteriore HP ≤ 42 cm


Appoggiagomiti
 tabella compatibilità

ND = non disponibili

	DESK	SPORT	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 23 cm)			ND	ND
☐ Classico (lungo 30 cm)	ND	ND	ND	
☐ Classico (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Diritto (lungo 26 cm)				
☐ Diritto (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Tubolare (solo bracciolo aperto)				ND
☐ Emiplegico DX				
☐ Emiplegico SX				
☐ Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine				



☐ Plastica
 (con supporto in tinta)



☐ Alluminio
 (in tinta)

tutti i braccioli sono **ribaltabili** ed **estraibili**
 i braccioli aperti vanno abbinati al salva abiti

(solo chiusi)

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

ALTHEA
 versione base

PAG.2/2 giugno 2026

6. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi
 - ☐ 22" 36 raggi
 - ☐ 20" 36 raggi
 - ☐ 24" LIGHT 24 raggi
 - ☐ 24" MTB cop. CITYBIKE
 - ☐ 24" MTB cop. OFFROAD
 - ☐ 12" piene
 - ☐ 12" pneumatiche
- 12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
 se HP 44 12" solo con posteriori curvi
 Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
 - ☐ Acciaio lucido
 - ☐ Alluminio scuro
 - ☐ Gommato (a fusione)
 - ☐ OVAAL (all. chiaro);
 - ☐ OVAALS (all. scuro);
 - ☐ OVAAL G (c/ins.silicone);
 - ☐ Curve L (24")¹
 - ☐ Gekko (24")¹
 - ☐ Copricorr. in silicone
- ¹: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1"3/8)
- ☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
- ☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
- ☐ Piene GRIGIE 22"/24"x1.3/8 o 22"x1
- ☐ Piene NERE 24"x1 KIK
- ☐ 24"/22" Pneum.Marathon Plus

9. Copriraggi

- ◇ Trasparenti
- ◇ Neri
- ◇ Fantasia


codice:.....
 vedi catalogo copriraggi Fantasia

10. Ruotine anteriori


- ☐ 100 4"x1¼ piene cerchio plastica
 - ☐ 100 4"x1¼ piene cerchio allum.
 - ☐ 125 5"x1¼ piene cerchio plastica
 - ☐ 125 5"x1¼ piene cerchio allum .
 - ☐ 150 6" pneumatiche
 - ☐ 150 6" piene
 - ☐ 175 7" piene¹
 - ☐ 175 7" pneumatiche¹
- ¹: le ruote da 175mm sono disponibili solo con HA ≥ 48 cm e pedane estraibili 68"

11. Posteriore


- ☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti




- ☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti



- ◇ Posteriore dritto con ruotine per passaggi stretti A LEVA



NB
 Portata
 max
 100 kg



- ☐ Posteriore CURVO
- i posteriori curvi non sono compatibili con le ruote per passaggi stretti


12. Dispositivo di sbilanciamento

Dritto

- per post. dritto
- ☐ Destro
- ☐ Sinistro

Curvo

- per post. curvo
- ☐ Destro
- ☐ Sinistro




13. Monoguida


(solo con ruote MONOGUIDA da 24" o 22")

- ◇ Destra
- ◇ Sinistra

14. Antiribaltamento




- Dritto per posteriore dritto
- ◇ Destro
- ◇ Sinistro



- Girevole per posteriore curvo
- ◇ Destro
- ◇ Sinistro



15. Prolunga passo

- ☐ con piastra prolunga passo (NB montaggio ruota con COG -2cm)



16. Maniglie di spinta


- ☐ Standard
- ☐ Regolabili in altezza¹
- ☐ Schienale con snodo¹ non consente barra tenditrice max L 50 cm



¹: schienale tensionabile obbligatorio non incluso

17. Sbilanciamento (COG)


distanza fra centro mozzo e schienale



- ☐ -2 cm (prolunga passo)
- ☐ 3,5 cm
- ☐ 5,5 cm
- ☐ 7,5 cm

con HP 44

18. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"



- ◇ DX
- ◇ SX


Specificare l'altezza H da centro swing away a sedile

h:.....cm
 schienale tensionabile obbligatorio non incluso

19. Appoggiatesta

non incluso

Prolunga schienale



- ◇ Fissa
- ◇ Regolabile in altezza

Standard h = 20 cm d = 15 cm
 Personalizzato h = ... cm d = ... cm

Orbitale

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali



20. Tavolino

- △ Trasparente
- Trasparente emiplegico
- △ Destro △ Sinistro

- △ Plastica grigia (max L48).

- △ Morbido imbottito¹

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



Il tavolo è disponibile solo con braccioli
¹: necessaria valutazione tecnica per bracciolo adeguato
²: L > 50 cm rende necessario tavolo XL

23. Cuscino foderato in poliuretano espanso



- ◇ Altezza 3 cm
- ◇ Altezza 5 cm

21. Freni

- ☐ Classici leva corta
 - ☐ Classici leva lunga
 - ☐ A tamburo
 - ☐ Monofreno destro
 - ☐ Monofreno sinistro
 - ☐ A tamburo(*)+ classici
- (*) con ruote mozzo tamburo

24. Opzioni

- ☐ Adesivi per trasporto auto crash tested (escl.: utente >120Kg, R12", R.Ultral., sch.snodo)

- △ Bretellaggio

- △ Cintura pettorale

- △ Divaricatore a fasce

- △ Barra tenditrice

- Portastampella:

- ◇ Singolo DX ◇ Singolo SX
- ◇ Doppio DX ◇ Doppio SX

- ◇ Pompette per pneumatici

- ◇ Cinghia pelvica a 45°


- ◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°

- ◇ Asta portaflebo con morsetto

- ◇ Morsetto per asta portaflebo

- ◇ Tasca portacatetere (NB necessario sedile intero)

22. Divaricatore



- Altezza dal sedile:
- ◇ 1 cm
 - ◇ 3 cm
 - ◇ 5 cm
 - ◇ 7 cm
 - ◇ cm

Note