

Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma


☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....**ARIEL PLUS**
allargabile

PAG.1/2 giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
Nr. Repertorio MDR: 2288487**Legenda**☐ standard (default) ☐ opzione con magg.
☐ opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

e allungabile +2+4+6cm

L Larghezza Sedile (allargabile all'interno del range selezionato)	☐ RANGE 1 L ☐ 24* ☐ 26* ☐ 28* ☐ 30* ☐ 32 ☐ RANGE 2 L ☐ 28* ☐ 30* ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 * Consigliato telaio anteriore ABDOTTO
P Profondità Sedile	☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
HS Altezza Schienale	☐ 21 ☐ 23 ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39
HA Altezza Sedile Anteriore Tra parentesi la misura max delle ruote anteriori compatibili.	☐ 38(80max) ☐ 39(100max) ☐ 40(125max) ☐ 42(150max) ☐ 45 ☐ 48 ☐ 44(150max) ☐ 46
HP Altezza Sedile Posteriore NOTA: 24" ruote posteriori se min.HP 38-max HP 48	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 22" se min.HP 36- max HP 45 20" se min.HP 34- max HP 43
DP Distanza Sedile Pedana	 ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 cm


**1. Colore telaio**

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Giallo metallizzato
☐ Azzurro cielo ☐ Rosa metallizzato
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")


2. Rivestimenti

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale, per sist.posturale:
☒ FAMEKH (scheda a parte)
☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
 Tasca sedile e schienale di serie

- Colore**
☐ Nero (default)
☐ Rosso
☐ Bluette
☐ Arancio
☐ Verde
☐ Azzurro
 1: solo nylon tensionabile

3. Pedane



- ☐ **Pedane fisse con anteriore DRITTO**
freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Pedane estraibili con anteriore DRITTO**
freno a tiro obbligatorio



- ☐ **Pedane fisse con anteriore ABDOTTO**
Anteriore abdotto raccomandato per L < 32 cm
freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Ped.estraibili con anteriore ABDOTTO**
Anteriore abdotto raccomandato per L < 32 cm
freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Pedane elevabili estraibili**
da sommare eventualmente ad anteriore abdotto
nessita di autorizzazione tecnica

4. Predellini

- ☐ Predellini separati in profilo di alluminio
☐ Pedana unica in profilo di alluminio



Δ Cinturini fermapièdi

11. Salva-abiti e braccioli

- ☐ Spondina in plastica ☐ Spondina in alluminio
☐ Bracciolo a T regolabile in altezza, integrato nella spondina in plastica ☐ Bracciolo a T regolabile in altezza, integrato nella spondina in alluminio


Appoggia gomiti

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)

10. Campanatura ruote posteriori

- ☐ 0°
☐ 1°
☐ 3°
☐ 5°

- ☐ Bracciolo a L, regolabile in altezza da 22 a 28 cm, estraibile e ribaltabile

**Appoggia gomiti**

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

5. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi*
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" Light 24 raggi*
☐ 22" Light 24 raggi
☐ 20" Light 20 raggi
☐ 12" (300 mm) piene**
☐ 12" (300 mm) pneumatiche**

* ruote da 24" solo con P 34 o 36 cm
 ** ruote da 12" solo previa autorizzazione tecnica

6. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAAL (alluminio chiaro)
☐ OVAALG (sc.c/ins.sil.)
☐ Curve L (24")
☐ Gekko (24")
☒ Copricorr. in silicone

7. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
☐ Piene grigie 20"/ 22"
☐ Piene nere 24" KIK
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

8. Copriraggi




- ☒ Trasparenti
☒ Neri
☒ Fantasia
 codice:.....
☒ Fantasia con nome personalizzato
 nome:.....
 vedi catalogo copriraggi Fantasia

9. Ruotine anteriori




- ☐ 80 3" piene cerchio plastica
☐ 80 3" piene con luci
☐ 100 4" piene cerchio plastica
☐ 100 4" piene cerchio allum.
☐ 100 4" piene con luci
☐ 125 5" piene cerchio plastica
☐ 125 5" piene cerchio allum.
☐ 125 5" piene con luci
☐ 150 6" piene
☐ 150 6" pneumatiche

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

12. Maniglie di spinta

☐ Fisse☐ Regolabili in altezza dritte☐ Regolabili in altezza abdotte

13. Posteriore


☐ Posteriore CURVO
(non compatibile
con passaggi stretti)☐ Posteriore DRITTO☐ Posteriore DRITTO
con ruotine
per passaggi stretti
(previa autorizzazione tecnica)

con ruote da 300 verificare il posteriore più idoneo
 ruotine passaggi stretti non compatibili con ruote da 300


15. Monoguida

(solo con campanatura 0°
 e ruote monoguida da 24"o 22")

◇ Destra.
 ◇ Sinistra




16. Prolunga passo

☐ con piastra
prolunga passo

14. Dispositivo di sbilanciamento


**Dritto**
per post. dritto

☐ Destro
☐ Sinistro


**Curvo**
per post. curvo

☐ Destro
☐ Sinistro

17. Antiribaltamento


**Dritto**
per posteriore dritto

☐ Destro
☐ Sinistro
 ◇ DX e SX

**Girevole**
per posteriore curvo

☐ Destro
☐ Sinistro
 ◇ DX e SX

18. Appoggiatesta

◇ Prolunga schienale (non allargabile)
regolabile in altezza

Standard h = 20 cm d = 15 cm
 Personalizzato h = ... cm d = ... cm

Orbitale

△ Avvolgente




△ Sagomato



△ Con supporti laterali



19. Divaricatore



Altezza dal
 sedile:
 ◇ 1 cm
 ◇ 3 cm
 ◇ 5 cm
 ◇ 7 cm
 ◇ cm


20. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"

schienale tensionale obbligatorio non incluso

◇ DX
 ◇ SX

Specificare l'altezza H

h: cm



21. Set anodizzato

☐ Nero

solo ruote Light

☐ Argento☐ Azzurro☐ Rosso☐ Arancio☐ Viola ciclamino

22. Cuscino foderato

in poliuretano espanso (non allargabile)



◇ Altezza 3 cm

◇ Altezza 5 cm

25. Opzioni

◇ Barra tenditrice allargabile

△ Bretellaggio

△ Cintura pettorale

△ Divaricatore a fasce

◇ Pompetta per pneumatici

◇ Cinghia pelvica a 45°

◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°

◇ Zainetto nero

◇ Protezioni anteriori

23. Tavolino

△ Trasparente

△ Morbido imbottito

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



esclusivamente disponibile con braccioli

24. Freni

☐ Classici leva corta (P>32 cm)☐ Classici leva corta a tiro☐ Class.leva lunga (P>32 cm)☐ Class.c/leva lunga piegh.☐ A tiro c/leva lunga☐ A tiro c/leva lunga piegh☐ Integrati ai salva abiti☐ Monofreno destro☐ Monofreno sinistro☐ A tamburo☐ A tamburo + classici

Note