

Rivenditore

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso ut. (kg) _____

PAG. 1/2
 giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina pieghevole superleggera 12.22.03.012 &
 12.22.91.718 pedane elevabili.
 Nr. Repertorio MDR: 2331940

Legenda

- ☐ di serie
 ☆ accessori a listino
 ○ accessori con maggiorazione

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44* ☐ 46*	* Doppia Crociera di serie
	○ 48* ○ 50*	
P Profondità Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☒ 40 ☐ 42 ☐ 44	
	○ 46 ○ 48* ○ 50*	
HS Altezza Schienale	☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41	
	○ 43 ○ 45* ○ 47* ○ 49* (*inclusa barra tenditrice)	
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☒ 50 ☐ 52	
	○ 54	
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☒ 46 ☐ 48 ☐ 50	
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51	cm

Colore telaio

- ☐ Nero lucido ☐ Rosso Perlato ☐ Nero opaco
☐ Bianco perlato ☐ Blu metallizzato ☐ Grigio metallizzato
☐(vedi catalogo "Colori") a partire da:

①


Rivestimento schienale ②

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale


Colore rivestimento ③

- (solo rivestimento in nylon)
☐ Nero
☐ Rosso ☐ Arancio
☐ Bluette ☐ Verde
☐ Azzurro


DIVA
 crash-tested



- ☐ **Pedana non estraibile**
 (con DP=43 cm e P=40 cm)
 (standard)



- ☐ **Pedana non estraibile**
 (con DP=43 cm e P=40 cm)




Pedana estraibile:



- △ **Pedane elevabili**
 (estraibili)


- ☐ **Separate in plastica**
 (solo DP > 35 cm)




- ◇ Cinturini fermapiiedi
 ☆ Cinturini fermatalloni

Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione


- ☐ posizionato in avanti



- ☐ posizionato indietro



- Girevole e apribile verso l'esterno




- ◇ Cinturini fermapiiedi
 ☆ Cinturini fermatalloni

Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione: ⑥

- ☐ posizionato indietro



- ☐ posizionato in avanti




- ◇ Cinturini fermapiiedi
 ☆ Cinturini fermatalloni

Schienale ⑦

- ☐ Fisso 90°


Regolabile in inclinazione:

- ☐ -4°
☐ -2°
☐ 0 (90°)
☐ 2°
☐ 4°
☐ 6°



○ A chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio ⑨

(non disponibile con pedane estraibili o elevabili
 NB: consentita fino a larghezza sedile 46 max)




○ Unica Chiusa in Carbonio



- ◇ Cinturini fermapiiedi

Salva abiti ⑩



- ☐ Plastica




- Alluminio in tinta



- Fibra di carbonio

- ☐ **Bracciolo Desk estraibile - h 22 cm ribaltabile** ⑪




- ☐ Alto 27 cm dal sedile

Appoggia gomito

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Tubolare
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX


- **Bracciolo a "L" ribaltabile, regolabile in altezza da 22 a 28 cm** (NON estraibile, aperto con salvabiti) ⑫



Appoggia gomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

- ☐ **Bracciolo Sport estraibile - h 22 cm ribaltabile** ⑬



Appoggia gomito

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Tubolare
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

- Bracciolo regolabile in altezza (solo chiuso) ribaltabile** (Altezza minima 26 cm) (a partire da P 38cm) ⑭



△ modello Desk



△ modello Sport



△ modello "U"

Appoggia gomito

- ☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Dritto (lungo 36 cm)
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

Rivenditore

PAG. 2/2
giugno 2026

DIVA

Ruote posteriori

16

- ☐ 24" (36 raggi)
☐ 22" (36 raggi) ☐ 24" MTB cop.CITYBIKE
☐ 20" (36 raggi) ☐ 24" MTB cop.OFFROAD
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
☐ 24" Ultralight 24 raggi
☐ 24" Spinergy
col.raggi Spinergy (std nero).....

Coperture

- ☐ 24" Pneumatiche Marathon Plus
☐ Pneum. alta press. Scolpite
☐ Pneum. alta press. Lisce
☐ Pieni KIK 24" nere (non disp. con ruote Ultralight)

Corrimano

17

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAALS allum. scuro 24"
☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommati neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone

OVAAL/S/G: solo 24" Starx3 OVAAL o GEKKO
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disp.x MTB

Copriraggi

18

- ☆ Trasparenti 24"
☆ Neri 24"
☆ Fantasia 24"
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori


19

- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.ARG. all.
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.NERO all.
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.ARG. all.
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.NERO all.
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene
☐ 175 (7") pneumatiche
☐ 175 (7") piene


Posteriore

20

- ☐ Con ruotine per passaggi stretti standard




- ☆ Con ruotine per passaggi stretti a leva




(Il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP= da 44 a 48 cm)

- ☐ Senza ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriori curvi



(con posteriori curvi non è possibile montare le ruotine con passaggi stretti)

Dispositivo di sbilanciamento

21

- ☐ Destro ☐ Sinistro
☐ Destro ☐ Sinistro
(Solo con posteriore curvo)

Dispositivo antiribaltamento

- ☆ Destro
☆ Sinistro


Antiribaltamento girevole
(Solo con posteriore curvo)

- ☆ Destro
☆ Sinistro

Monoguida

22


- ◇ Destra
◇ Sinistra



(Solo con campanatura 0°)

☆ Passo prolungato

23



Maniglie di spinta

24

- ☐ Standard ☐ Schienale con snodo (non consente barra tenditrice)
☐ Regolabili in altezza

Set anodizzato


25

(Cerchi ruote post. & mozzi ruote 24" LIGHT e forcelle)
NB: supporto alluminio spondina del colore del telaio o del set

- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino
(Solo ruote 24"Light)

Distanza tra centro mozzo e schienale

26



- ☐ 2,5 cm
☐ 5 cm (std)
☐ 7,5 cm
(Con HP=44 cm)

Tavolino

27

- △ Trasparente *
△ Plastica grigia (max L48)
△ Morbido imbottito *
△ Dx △SxTrasparente Emiplegico

specificare il tipo di attacco:

- ☐ singolo ☐ doppio




(Solo con braccioli)

* per larghezza seduta 50cm il tavolo deve essere di misura XL

Appoggiatesta

28

A telino



- ☆ Fisso
☆ Regolabile in altezza

Orbitale

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali



Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
Standard: h = 20 cm d = 15 cm

h = ... cm d = ... cm

Cuscino foderato

29

in poliuretano espanso



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

Campanatura ruote post.

31

- ☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°
☐ Alberini Ø 12mm (default) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 50mm

Prodotti correlati:

- Cuscino posturale Vicair
○ Schienale posturale Samekh
○ Schienale posturale Nxt

Freni

30

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva corta a tiro
☐ Classici leva lunga
☐ A scomparsa
☐ Monofreno dx
☐ Monofreno sx
☐ A tamburo
☐ A tamburo + classici

(Soggetti a limitazioni di configurazione)

Opzioni

- 32 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
33 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
34 ☐ Pattina di unione sedile-schienale
35 ◇Bretellaggio
36 ◇Cintura pettorale
37 ◇Spinte laterali ◇X ◇S◇
Swing away h.....cm

Opzioni

- 38 ◇Divaricatore a fasce
39 ○ Tasca portacatetere
40 ☆Barra tenditrice
41 ☆Dx ☆Sx Portastamp.Sing.
42 ☆Dx ☆Sx Portastamp.Dop.
43 ☆Pompetta (per pneumatici)
44 ☆Set portavaligia
45 ☆Cinghia pelvica a 45°
46 ☆Cinghia pelvica imb. a 45°
47 ☆Zainetto nero
48 ☆Protezioni anteriori
49 △Doppia crociera
50 ◇Divaricatore sul telaio h dal sedile cm
51 ○ Fitting per ganci auto

crash tested

Note