

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
 giugno 2026


Rivenditore

Rif. Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
 Nr. Repertorio MDR: 2351552

Legenda
☐ di serie
 ☆ accessori a N.T.
☐ accessori con maggiorazione

QUASAR GT

telaio in titanio
 crash-tested



☐ **QUASAR GT CON ASSE FISSO** ☐ **QUASAR GT CON ASSE REG.**

L Larghezza Sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44
P Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
HS Altezza Schienale ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49

cm

Colore telaio

- ☐ Titanio lucido ☐ Nero opaco
☐ Antracite lucido ☐ Nero lucido
☐ Titanio naturale
☐ Colore.....
 (vedi catalogo "Colori")

Rivestimenti:

Sedile

- ☐ Telo avvitato
☐ Telo tensionabile
 Rigido in carbonio

Schienale

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale
 ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)

Colore rivestimento schienale

- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
 sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
☐ Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili:
 arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
☐ Colore schienale traspirante disponibili:
 rosso, grigio

Pedana Unica Tubolare in Titanio

- ☐ Aperta (per anteriore a Y o a U)
☐ Chiusa in carbonio (per anteriore a Y o a U)
☐ Chiusa regolabile in inclinazione (qualsiasi anteriore)
☐ Pedana chiusa alzabile all'indietro (piatto in alluminio e supporto in titanio)

Maniglie di spinta

- ☐ Senza maniglie
☐ Maniglie fisse
☐ Maniglie regolabili in altezza
☐ Maniglie a scomparsa

Distanza tra centro mozzo e schienale

- ☐ 9 cm (standard) ☐ 7 cm
☐ 0 cm (biamputati) ☐ 11 cm
☐ 3 cm ☐ 13 cm
☐ 5 cm

Inclinazione schienale (regolabile)

- 93° 89°
 91°
☐ 89°
☐ 91° (default)
☐ 93°

Angolo anteriore telaio

- ☐ 83° (default) (A = 16 cm, con DP41cm)
☐ 75° (A = 21 cm, con DP 41cm)

Campanatura ruote posteriori

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°
☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Salva abiti

- ☐ Alluminio (anodizzato) con ala in fibra di carbonio (salva ab.fisso)
☐ Estraibile c/ala CRB con sgancio (supporto tit.nat. o nero)
☐ Carbonio dritto
☐ Estraibile

- ☒ Cintura di sicurezza (inclusa)
☒ Adesivi per trasporto auto (inclusi)

Freni

- ☐ a Scomparsa
☐ Composite
☐ Standard
☐ Standard a tiro

Antiribaltamento girevole

- ☆ Destro
 ☆ Sinistro

Note

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
giugno 2026

QUASAR GT crash tested

Rivenditore

Ruote posteriori

14

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
☐ 24" (36 raggi)
☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
☐ 24" Spinergy
 colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Spinergy
 colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- ☐ Pneum. Schwalbe Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione Lisce 24"
☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run
☐ Pieni KIK 24" nere

Ruote posteriori

15

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAALS allum. scuro 24"
☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommati neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☐ Copricorr. in silicone

OVAALG: disponibili solo per ruote da 24"
 Solo OVAAL all.chiaro disponibili c/ruote Star 6x3
 CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
 CarboLife e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi

16

- ☆ Trasparenti 24"
 ☆ Neri 24"
 ☆ Fantasia 24"
 codice:
 (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Cuscino foderato in poliuretano espanso

18

- ☆ Altezza 3 cm
 ☆ Altezza 5 cm

Set anodizzato

(Forcelle e tappi

Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24")

- ☐ Nero
☐ Argento

Ruotine anteriori

17

- ☐ 80 (3") piene nere
☐ 80 (3") piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.alluminio ARG.oNERO
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.alluminio ARG.oNERO
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene

19

☐ Azzurro

☐ Rosso

☐ Arancio

☐ Viola ciclamino

Tasche

20

- ☐ Tasca sotto sedile
 oppure:
☐ Tasca sedile pendente


☆ Portaoggetti

☐ Tasca schienale

Archetto schienale

21


- ☐ Standard:
 P(archetto) 7,5cm;
 H(archetto) 19cm;
 dia 19mm.
☐ Altro:
 P.....cm;
 H.....cm;



Opzioni


- 23 ☐ Velcro universale (M+F)
 24 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
 25 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
 26 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
 27 ☐ Bretellaggio
 28 ☐ Cintura pettorale
 29 ☐ Divaricatore a fasce
 30 ☐ Dx ☐ Sx Portastampella
 31 ☐ Pompette per pneumatici
 32 ☐ Protezioni anteriori (neoprene)

☐ profilo
SEDUTA
STANDARD
(standard)




NB: sedile rigido in CARBONIO
solo per profilo seduta standard

☐ ANTERIORE
A Y (standard)




☐ ANTERIORE
A V



(L'anteriore a V e' possibile solo con
pedana regolabile in inclinazione chiusa)

☐ ANTERIORE
DRITTO



(scelta consigliata per
larghezza seduta 34cm)

☐ Apertura SU MISURA telaio anteriore a Y o a V.....cm

Note