

Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
- Tela schienale regolabile grazie a fasciette velstrap per trovare il giusto baricentro dell' atleta sulla carrozzina.
- Ruote posteriori da 28" montate con copertoncino o tubolare.
- Ruotina anteriore da 20" montata con tubolare.
- Pedana per appoggio piedi regolabile in altezza e profondità.
- Leva direzionale per pista.
- Manubrio per maratona.
- Freno sulla ruotina anteriore.
- Corrimano gommati.
- Campanatura ruote posteriori 12°.
- Peso 11 Kg.



Leva direzionale per pista e manubrio per maratona




Pedana regolabile in altezza e profondità

Scheda d' ordine

A: cm
B: cm
C: cm
D: cm
E: cm
F: cm
G: cm
H: cm

Coperture posteriori : ☐ copertoncino ☐ tubolare
Corrimano gommato : ☐ Ø 32 cm ☐ Ø 35 cm
☐ Ø 38 cm ☐ Ø 40 cm


Colore telaio :
vedere catalogo "Colori"



Altezza: cm
Peso: cm
Livello lesione:..... cm
Handicap: cm

Optional

Computer senza fili: ☐
Borraccia: ☐



D = 23 cm
E = 13 cm
F = 20 cm
G = 120 cm
H = 17 cm

N.B. : misure più frequenti C = B (uomini)



Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. 0039 049 9325733
fax. 0039 049 9325734
www.offcarr.com
offcarr@offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____
Numero d'ordine: _____
Rif. Utente: _____
Note: _____

