

Scheda d'ordine

Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
- Rivestimento schienale imbottito in nylon tensionabile.
- Schienale regolabile in altezza.
- Schienale abbattibile (solo per altezze superiori a 30cm).
- Sedile regolabile in più posizioni:
 - inclinazione
 - altezze
 - baricentro variabile.
- Ruote posteriori da 24", 25", 26" e 28" con corrimano in alluminio (o gommato, optional, o titanio, optional) e alberino ad estrazione rapida.
- Ruotine anteriori dia 80 mm
- Ruotine posteriori reg. in H dia 80 mm
- Pedana regolabile in H e profondità
- Campanatura ruote posteriori: 18°, 20°, 22° o a scelta.
- Peso: Topspin3 Kg 11.3 (in assetto standard)

Lunghezza telaio: 51 cm

Larghezza seduta: (L) cm ☐ 36 cm ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm

Profondità seduta: (P) cm ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm

Altezza sedile anteriore della carrozzina:

(B) da 34 cm a 54 cm: cm

Altezza sedile posteriore della carrozzina:

(C) da 30 cm a 54 cm: cm

Altezza schienale: (HS) cm

Angolo schienale: (IS) ☐ 89° ☐ 90° ☐ 91° ☐ 92°

Distanza centro mozzo - schienale

da 8 cm a 21cm: (E) cm

Distanza sedile - pedana: (DP) cm

Tipo pedana: ☐ aperta ☐ chiusa ☐ semi-chiusa

Larghezza pedana: (LF) cm (STD 22 cm)

Profondità pedana: (PF) cm (STD 20 cm)

Distanza anteriore pedana (da terra): (Z) cm

Distanza posteriore pedana(da terra): (G) cm

Distanza tra centro mozzo e centro pedana: (Q) cm

Colore rivestimento: ☐ nero ☐ bluette ☐ rosso

Colore telaio: ☐ rosso perl. ☐ nero opaco ☐ blu met.

Ruote posteriori da 36 raggi : ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26" ☐ 28" (con corrimano in alluminio scuro e coperture Alta Pressione lisce)

Distanza tra cerchio ruota e corrimano: (N) cm

Distanza tra copertura e spondina: (M) cm (STD 2,5 cm)

Campanatura ruota: ☐ ☐ 18° ☐ 20° ☐ 22°


Distanza tra schienale e asola per cinghia:(S) cm

Antiribaltamento: ☐ singolo ☐ doppio

- ☐ TOP SPIN 3 (con anteriore aperto)
- ☐ TOP SPIN 3 (con anteriore con montanti)

Opzioni

- ☐ Colore telaio
- ☐ Colore telaio fluo
- ☐ Colore speciale telaio RAL
- ☐ Scritte & dis.tennis giallo fluo sulle tele
- ☐ Scritte & dis.tennis grigio catarif. sulle tele
- ☐ Ruote Sport Spinerger colore raggi
- ☐ Colore raggi Spinerger Italia
- ☐ Coperture IRC rosse 24"/25"/26"/28"
- ☐ Coperture Kenda grigie 24"/25"/26"/28"
- ☐ Corrimano gommati 24"/25"/26"
- ☐ Corrimano in titanio 24"/25"/26"/28"
- ☐ Corrimano acciaio elettro-lucidato 24"/25"/26"/28"
- ☐ Cuscino in PU (dens.75Shore) foderato, altezza 3 cm
- ☐ Cuscino in PU (dens.75Shore) foderato, altezza 5 cm
- ☐ Fascia gambe lung..... cm, con fibbia H8 o H10cm
- ☐ Fascia 45° Pelvi.Loc
- ☐ Fascia gambe Pelvi.Loc
- ☐ Fascia coscia/ginocchio Pelvi.Loc
- ☐ Cinturino unico fermapiedi
- ☐ Pelvi.Loc piedi Dx+Sx
- ☐ Tasca portapalline
- ☐ Maniglia di presa SX
- ☐ Maniglia di presa DX



OFFCARR

carrozze ortopediche e sportive


via dell'Artigianato II, 29
35010, Villa del Conte (PD), ITALIA
T +39 049 9325733 // F +39 0499325734
commerciale@offcarr.com // offcarr.com

Data: _____


Ordine Nr: _____

Rif. cliente: _____

Note: _____



OFTPS3R 2024IT - L'azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso





OFFCARR

carrozine ortopediche e sportive




via dell'Artigianato II, 29
35010, Villa del Conte (PD), ITALIA
T +39 049 9325733 // F +39 0499325734
commerciale@offcarr.com // offcarr.com

Data:
Ordine Nr:
Rif. cliente:
Note:

TOP SPIN 3 -
ANTERIORI CON MONTANTI



D wheel (")	D wheel (mm)	K camber (°)	R (mm)
24	593	16	163
		18	183
		20	203
25	620	22	222
		16	171
		18	192
		20	212
		22	232
26	649	16	179
		18	201
		20	222
		22	243
28	676	16	186
		18	209
		20	231
		22	253



OFFCARR

carrozine ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29
35010, Villa del Conte (PD), ITALIA
T +39 049 9325733 // F +39 0499325734
commerciale@offcarr.com // offcarr.com

Rivenditore

Data:
Ordine Nr:
Rif. cliente:
Note: