

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma

☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....


Rivenditore

PAG.1/2 giugno 2026

ALTHEA.M
schienale ammortizzatoRif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
Nr. Repertorio MDR: 2288487**Legenda**☐ **standard (default)** ☐ Opzione con magg.
☐ Opzione di serie ☐ Accessorio a listino
☐ Accessorio a N.T. con eventuale maggior.

allungabile +2+4+6cm

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 52	☐ 36 ☐ 54	☐ 38 ☐ 56	☐ 40 ☐ 60	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50
P Profondità Sedile	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	
HS Altezza Schienale	☐ 29 ☐ 47	☐ 31 ☐ 49	☐ 33 ☐ 51	☐ 35 ☐ 55	☐ 37 ☐ 60	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 42 ☐ 54	☐ 43	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52		
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50		
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 34	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45	☐ 47	☐ 49 ☐ 51

La maggiorazione per L ≥ 52 include eventuale copripedana unica
Qualsiasi profondità è regolabile +2, +4, +6 cm fino a max P 50 cm
Con DP da 17 a 32 cm la pedana è montata internamente sul telaio. Non è possibile montare i predellini in plastica.**1. Colore telaio**

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
☐ Bianco perlato ☐ Nero lucido
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")

2. Rivestimenti

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale
☐ **Telo sedile allungabile (default)**
☐ Telo sedile intero





- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
☐ Tasca sedile e schienale di serie

Colore


- ☐ **Nero (default)**
☐ Rosso¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Azzurro¹
 1: solo nylon tensionabile

3. Pedane

- ☐ Pedane non estraibili
☐ Ped.fisse ammortizzate
 (da abbinare a predellino unico ammortizzato con blocco)
☐ Pedane estraibili
 angolo 82°
 misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruote da 175 mm
☐ Pedane estraibili
 angolo 68°
 misure indicative DP 41 cm
☐ Estr. 68° ammortizzati
 (da abbinare a predellino unico ammortizzato con blocco)
☐ Pedane elevabili
 estraibili

**5. Predellini**


- ☐ Predellini separati in plastica



☐ Copripedana unico (event. incluso per L > 52 cm)
☐ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
☐ Cinturini fermatallon (max L 50 cm)


Predellino unico in profilo di alluminio
 regolabile in inclinazione

Oposizionato in avanti



ΔCinturini fermapièdi


Oposizionato indietro



Predellini separati in profilo di alluminio
 regolabili in altezza e inclinazione

Oposizionati in avanti


Oposizionati indietro



ΔCinturini fermapièdi (max L 50 cm)
 eventuale copripedana unico incluso per L 52-60 cm

Predellino unico **AMMORTIZZATO** in
 profilo di alluminio,
 con blocco pedana,
 da abbinare a
 pedane ammortizzate


- ☐ posizionato in avanti
☐ posizionato indietro




ΔCinturini fermapièdi

4. Braccioli e appoggiamiti


- ☐ Bracciolo **DESK** chiuso
 estraibile h 22 cm
☐ **DESK** Alto 27 cm dal sedile
 necessario per HP ≤ 42 cm e R24"




- Δ Bracciolo **DESK** chiuso
 regolabile in altezza,
 estraibile



- ☐ Bracciolo **U** estraibile
 chiuso h 22 cm
☐ **U** Alto 27 cm dal sedile
 necessario per HP ≤ 42 cm e R24"



- Δ Bracciolo **U** chiuso
 regolabile in altezza,
 estraibile

**Appoggiamiti**
tabella compatibilità

ND = non disponibili

	DESK	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 30 cm)		ND	
☐ Classico (lungo 36 cm)		ND	
☐ Diritto (lungo 26 cm)			
☐ Diritto (lungo 36 cm)			
☐ Emiplegico DX			
☐ Emiplegico SX			

☐ Per emiplegico palmare consultare la relativa
 scheda d'ordine

6. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" LIGHT 24 raggi
☐ 24" MTB cop. CITYBIKE
☐ 24" MTB cop. OFFROAD
☐ 12" piene
☐ 12" pneumatiche
 12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
 se HP 44 12" solo con posteriori curvi
 Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio lucido
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAAL (all. chiaro)¹
☐ OVAALS (all. scuro)¹
☐ OVAALG (c/ins.silicone)¹
☐ Curve L (24")¹
☐ Gekko (24")¹
☒ Copricorr. in silicone
 1: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
☐ Piene GRIGIE (22"/24"x1.3/8 o 22"x1)
☐ Piene 24"x1 KIK NERE
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

9. Copriraggi

- ◇ Trasparenti
 ◇ Neri
 ◇ Fantasia

codice:.....
 vedi catalogo copriraggi Fantasia

10. Ruotine anteriori


- ☐ 100 4"x1¼ piene cerchio plastica
☐ 100 4"x1¼ piene cerchio allum.
☐ 125 5"x1¼ piene cerchio plastica
☐ 125 5"x1¼ piene cerchio allum.
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 150 6" piene
☐ 175 7" piene¹
☐ 175 7" pneumatiche¹
 1: le ruote da 175 mm sono disponibili solo con HA ≥ 48 cm e pedane estraibili 68°

11. Posteriore


- ☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriore CURVO





i posteriori curvi non sono compatibili con le ruote per passaggi stretti

12. Dispositivo di sbilanciamento**Dritto**

- per post. dritto
☐ Destro
☐ Sinistro

**Curvo**

- per post. curvo
☐ Destro
☐ Sinistro

**14. Antiribaltamento**

- Dritto**
 per posteriore dritto
 ◇ Destro
 ◇ Sinistro




- Girevole**
 per posteriore curvo
 ◇ Destro
 ◇ Sinistro



13. Monoguida

(solo con ruote MONOGUIDA da 24" o 22")

- ◇ Destra
 ◇ Sinistra

**16. Maniglie di spinta**

- ☐ Standard
☐ Regolabili in altezza¹




1: alcune configurazioni rendono la scelta obbligatoria


17. Prolunga passo

- ☒ sempre incluso


(NB montaggio ruota con COG -2 cm)

**18. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"**

- ◇ DX
 ◇ SX



Specificare l'altezza H da centro swing away a sedile
 h:.....cm

19. Appoggiatesta**Prolunga schienale**

- ◇ Fissa
 ◇ Regolabile in altezza

Standard h = 20 cm d = 15 cm
 Personalizzato h = cm d = cm

Orbitale

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali

**20. Tavolino**

- △ Trasparente
 Trasparente emiplegico
 △ Destro △ Sinistro

- △ Plastica grigia (max L48)
 △ Morbido imbottito¹

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



Il tavolo è disponibile solo con braccioli
 1: necessaria valutazione tecnica per bracciolo adeguato
 2: L > 50 cm rende necessario tavolo XL

15. Cuscino foderato in poliuretano espanso

- ◇ Altezza 3 cm
 ◇ Altezza 5 cm

21. Freni

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva lunga
☐ A tamburo
☐ Monofreno destro
☐ Monofreno sinistro
☐ A tamburo + classici

23. Opzioni

- △ Bretellaggio
 △ Cintura pettorale
 △ Divaricatore a fasce

- ☒ Barra tenditrice (sempre inclusa)
 Portastampella:

- ◇ Singolo DX ◇ Singolo SX
 ◇ Doppio DX ◇ Doppio SX


- ◇ Pompeta per pneumatici

- ◇ Cinghia pelvica a 45°

- ◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°

- ◇ Asta portaflebo con morsetto

- ◇ Morsetto per asta portaflebo
 ◇ Tasca portacatetere
 (NB necessario sedile intero)

22. Divaricatore

Altezza dal sedile:
 ◇ 1 cm
 ◇ 3 cm
 ◇ 5 cm
 ◇ 7 cm
 ◇ cm

Note